

# Cheatsheet Rallye & Timy 3

## Allgemein

- Im Allgemeinen ist es egal ob die grüne oder die rote OK Taste genutzt wird.
- Im Menü kann mit [->] sowie mit OK bestätigt/ausgewählt werden, mit [<-] und [CLR] kommt man wieder eine Ebene zurück und mit dem Menü Knopf kann das Menü direkt verlassen werden.

## Einstellungen am Timy3

- Programm: Backup -> „NORM“-Betrieb
- Drucker
  - Menü -> Drucker -> Drucker-Modus
- Kanaltotzeit: 00,30
  - Menü -> Kanäle -> Interne -> Totzeit -> Totzeit STR C0 & Totzeit C1-C8
- 0,1s Korrektur: 0,00 für C0 & C1-C8
  - Menü -> Kanäle -> Interne -> 0,1s-Korrektur
- Memory Löschen vor jeder neuen WP
  - Menü -> Allgemein -> Memory Löschen
- Stn \*
  - Menü -> Backup -> STN \* -> JA
- WTN:
  - WTN-Einschalten
    - Menü -> WTN -> WTN-Einsch.
  - Sendeleistung: 100mW
    - Menü -> WTN -> Einstellungen -> Sende Leistung
  - Team: 1-9 „normale“ Teams, A-F „weiterleitungs“ Teams
    - Menü -> WTN -> Team

## Einstellungen ALGE ExcelWriter

Es wird eine gültige Excel Installation benötigt.

Tab Übersicht:

- Spalte StNR: A, Spalte Kanal: B, Spalte Zeit: C je bei allen Kanälen (C0-C8)
- Spalte Nächste Zeile muss vor Beginn auslesen immer auf 1 stehen bei allen Kanälen
- Arbeitsmappe: Speicherort nach Belieben, Dateiname WP#-Z#.xlsx

Tab Verbindung - Mittleres Segment:

- Häkchen bei „Auf Timy Usb zugreifen“ muss gesetzt sein
- Auswahlfeld muss auf „ALGE Timy (Backup)“ stehen
- Farblich hervorgehobenes Feld ist grün, wenn der Timy gefunden wurde. (In Klammern steht dann die Anzahl der gefundenen Geräte)
- Über die Schaltfläche „Kanalzeiten abrufen“ werden alle auf dem Timy gespeicherten Zeiten in die Excel geschrieben.

Tab Erweiterte Einstellungen:

- Options-Auswahl im Bereich „Benutzer-Interaktion“ muss auf „Zeilen fortlaufend“ stehen und das Häkchen bei „Alle Zeilen zusammen weiterschalten“ muss gesetzt sein.

## Ablauf

### Timy mit GPS Starten

1. GPS-Antenne an Timy anstecken
2. Timy starten
3. Programm „BACKUP“ wählen
  - a. Vorhandene Zeiten mit [CLR] löschen
4. Timy sucht nach GPS, sobald gefunden kann mit [F1] und [F2] kann die Zeitzone incl. Sommer/Winterzeit eingestellt werden.
5. Sync mit [F0] starten
6. GPS- Antenne abziehen und mit OK bestätigen
7. Backupmodus durch Drücken von [F0] auf „NORM“ stellen (Es steht unten links im Bildschirm nun „NORM“)

### Vor Beginn der WP

- Memory löschen
  - Menü -> Allgemein -> Memory Löschen

### Während der WP

- Löst eine der Lichtschranken aus erscheint die Zeit mit blinkender STN auf dem Bildschirm.
- Nun kann die entsprechende STN eingegeben werden und mit [OK] bestätigt werden.
  - Zum Löschen der Zeit [CLR] drücken. Z.B. bei Fehlauflösung
  - Vertippt man sich beim Eingeben der STN so lange [0] drücken, bis die STN zurückgesetzt ist.
- Sollte eine STN falsch eingegeben und bestätigt sein kann diese wie folgt korrigiert werden:
  - !Dies kann nur gemacht werden wenn genügend zeit bis zum nächsten Fahrzeug ist!
  - 1. Mit [F0] in den „MEMO“-Modus Wechseln
  - 2. Mit den Pfeiltasten die zu ändernde STN in die Unterste Zeile navigieren
  - 3. Mit [F1] (STN) kann nun in den Editiermodus gewechselt werden (STN blinkt)
  - 4. Neue STN eingeben und mit [OK] bestätigen
    - i. Die Korrektur wird nun auf dem Zeilenstreifen mit zwei Einträgen vermerkt. („c“ mit alter STN und „i“ mit neuer STN)
  - 5. Mit [F0] wieder in den „NORM“-Modus wechseln

### Nach der WP

- Timy mit Alge ExcelWriter auslesen
  - Alternativ Timy Channel BackUp
- Tastatur-Sperre aktivieren
  - Menü -> Tastatur-Sperre
  - Die Tastatur-Sperre kann durch eingeben der Sequenz 123456 wieder deaktiviert werden. (steht auch nochmal auf dem Display)

### Timy Channel Backup

Bitte nur verwenden, wenn keine Excel Installation vorhanden ist.

- Verbindungsart USB einstellen
  - Optionen -> Schnittstelle
- Übertragen der Zeiten am Timy starten
  - Menü -> Classement -> Alle -> Memory Druck
- Datei Speichern